


1. Código de identificação único do produto-tipo: **Abobadilha cerâmica, 300x220x120 (mm)**
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º4 do Art.º 11.º: **Identificação nos produtos comerciais. Marcação física dos produtos de acordo com o procedimento interno PQ 08.001, produtos marcados com o nome da empresa e a semana de fabrico.**
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: **Abobadilhas cerâmicas para aplicação estrutural, aplicadas em conjunto com as vigotas pré-fabricadas de betão, conforme a EN 15037-3:2009 +A1 2011, com betão colocado in situ, para a construção de pavimentos com vigotas e blocos de cofragem para pavimentos e coberturas.**
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do Art.º11.º: **Cerâmica Outeiro do Seixo, S.A**
Rua da Amieira – Cabeça-Gorda, 2565-001 Campelos – Torres Vedras
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do Art.º12.º: **Não aplicável.**
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação de regularidade de desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V: **Sistema 2+**
7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

A CERTIF – Associação para a Certificação, organismo notificado n.º 1328, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica e o acompanhamento, apreciação e avaliação contínuos do controlo de produção da fábrica no âmbito do sistema 2+, e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica n.º1328 - CPR - 0389.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual

tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: **Não aplicável.**

9. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Configuração			EN 15037-3:2009 +A1 2011
Dimensões (mm)	Largura x comprimento x altura	300 x 220 x120	
	Largura Aba	20	
	Altura até à Aba	35	
	Profundidade da Aba	25	
	Parte horizontal da pendente	75	
	Tolerância dimensional	T1	
	Dimensões mínimas	N1	
Massa volúmica bruta seca	Valor	701 a 800 kg/m³	
	Classe	0,8	
Resistência Mecânica	Valor	≥ 0,7 KN	
	Classe	R1	
Substâncias perigosas	Valor	DND	
Durabilidade		F0	
Reacção ao fogo		Classe A1	Decisão 2000/605/CE

10. O desempenho do produto identificado no ponto 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

11. Assinado por e em nome do fabricante por: **Idalécio Matias e Paulo Matias (Administradores)**



Torres Vedras, 14/02/2019


1. Código de identificação único do produto-tipo: **Abobadilha cerâmica, 400x220x120 (mm)**
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º4 do Art.º 11.º: **Identificação nos produtos comerciais. Marcação física dos produtos de acordo com o procedimento interno PQ 08.001, produtos marcados com o nome da empresa e a semana de fabrico.**
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: **Abobadilhas cerâmicas para aplicação estrutural, aplicadas em conjunto com as vigotas pré-fabricadas de betão, conforme a EN 15037-3:2009 +A1 2011, com betão colocado in situ, para a construção de pavimentos com vigotas e blocos de cofragem para pavimentos e coberturas.**
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do Art.º11.º: **Cerâmica Outeiro do Seixo, S.A**
Rua da Amieira – Cabeça-Gorda, 2565-001 Campelos – Torres Vedras
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do Art.º12.º: **Não aplicável.**
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação de regularidade de desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V: **Sistema 2+**
7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

A CERTIF – Associação para a Certificação, organismo notificado n.º 1328, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica e o acompanhamento, apreciação e avaliação contínuos do controlo de produção da fábrica no âmbito do sistema 2+, e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica n.º1328 - CPR - 0389.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual

tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: **Não aplicável.**

9. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Configuração			EN 15037-3:2009 +A1 2011
Dimensões (mm)	Largura x comprimento x altura	400 x 220 x120	
	Largura Aba	20	
	Altura até à Aba	35	
	Profundidade da Aba	25	
	Parte horizontal da pendente	75	
	Tolerância dimensional	T1	
	Dimensões mínimas	N1	
Massa volúmica bruta seca	Valor	701 a 800 kg/m ³	
	Classe	0,8	
Resistência Mecânica	Valor	≥ 0,7 KN	
	Classe	R1	
Substâncias perigosas	Valor	DND	
Durabilidade		F0	
Reacção ao fogo		Classe A1	Decisão 2000/605/CE

10. O desempenho do produto identificado no ponto 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

11. Assinado por e em nome do fabricante por: **Idalécio Matias e Paulo Matias (Administradores)**

Idalécio Matias *Paulo Matias*

Torres Vedras, 14/02/2019


1. Código de identificação único do produto-tipo: **Abobadilha cerâmica, 460x220x120 (mm).**
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º4 do Art.º 11.º: **Identificação nos produtos comerciais. Marcação física dos produtos de acordo com o procedimento interno PQ 08.001, produtos marcados com o nome da empresa e a semana de fabrico.**
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: **Abobadilhas cerâmicas para aplicação estrutural, aplicadas em conjunto com as vigotas pré-fabricadas de betão, conforme a EN 15037-3:2009 +A1 2011, com betão colocado in situ, para a construção de pavimentos com vigotas e blocos de cofragem para pavimentos e coberturas.**
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do Art.º11.º: **Cerâmica Outeiro do Seixo, S.A
Rua da Amieira – Cabeça-Gorda, 2565-001 Campelos – Torres Vedras**
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do Art.º12.º: **Não aplicável.**
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação de regularidade de desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V: **Sistema 2+**
7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

A CERTIF – Associação para a Certificação, organismo notificado n.º 1328, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica e o acompanhamento, apreciação e avaliação contínuos do controlo de produção da fábrica no âmbito do sistema 2+, e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica n.º1328 – CPR - 0389.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual

tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: **Não aplicável.**

9. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Configuração			EN 15037-3:2009 +A1 2011
Dimensões (mm)	Largura x comprimento x altura	460 x 220 x120	
	Largura Aba	20	
	Altura até à Aba	35	
	Profundidade da Aba	25	
	Parte horizontal da pendente	75	
	Tolerância dimensional	T1	
	Dimensões mínimas	N1	
Massa volúmica bruta seca	Valor	601 a 700 kg/m³	
	Classe	0,7	
Resistência Mecânica	Valor	≥ 0,7 KN	
	Classe	R1	
Substâncias perigosas	Valor	DND	
Durabilidade		F0	
Reacção ao fogo		Classe A1	Decisão 2000/605/CE

10. O desempenho do produto identificado no ponto 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

11. Assinado por e em nome do fabricante por: **Idalécio Matias e Paulo Matias (Administradores)**



Torres Vedras, 14/02/2019